

Large listwy zasilające CONI, CONI DUO i CONI COVER z puszką montażową



Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

912.008	5					35°		1
912.007	4					35°		2
912.006	3					35°		3
912.0168	2					35°	●	3
912.005	2					35°		4
912.004	1					35°		5
912.035	1			3		35°/0°		2
912.0221		4				90°		2
912.021		4				90°		1
912.022		3				90°		3
912.0280		2				90°	●	3
912.014			5			35°		1
912.013			4			35°		2
912.012			3			35°		3
912.0172			2			35°	●	3
912.011			2			35°		4
912.019				5		0°		2
912.018				4		0°		3
912.080				3		90°	●	3
912.017				2		0°		4
912.0931					3	35°		3
912.0242					2	35°	●	3
912.0056					2	35°		4

Wejście zasilające: przewód 2x 0,2m (czarno-czerwony) i wtyczka GST18i3 (czarna)

912.024	1 x czarne 2 x czerwone					35°		3
912.025	2 x czarne 2 x czerwone					35°		2

Bez wejścia zasilającego

912.001						0°		6
---------	--	--	--	--	--	----	--	---



Szerokość: ok. 356 mm
Materiał: profil z anodowanego aluminium

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.